



Specificaties

Familie	SERIE 440 FORTEM
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	9W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	3000K
Lichtstroom (lm)	720lm (100%), 580lm (80%), 440lm (60%), 290lm (40%), 150lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	380lm - 1 uur 130lm - 3 uur (instelbaar)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -20 en +25
Kleur	wit, RAL 9003
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur 3 uur - instelbaar
Leesafstand (meter)	24
Slagvastheid	3x IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor opaal
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	1,6W - 8,5W
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	LoRaWAN; Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250275



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 15-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com