



## Specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Familie                     | SERIE 440 FORTEM   |
| Toepassing                  | Vluchtrouteverlichting & -aanduiding                             |
| Lichtbron                   | 9W LED   |
| Functionaliteit             | lichtsensor , noodaccu , low/high                                |
| LoRa node                   | nee  |
| Voeding                     | 230V AC/DC   |
| Kleurtemperatuur (K)        | 3000K  |
| Lichtstroom (lm)            | 720lm (100%), 580lm (80%), 440lm (60%), 290lm (40%), 150lm (20%) |
| Lichtstroom nood (lm)       | 380lm - 1 uur   130lm - 3 uur (instelbaar)                       |
| Temperatuurbereik (C)       | Gemiddeld tussen -20 en +25                                      |
| Kleur                       | Grijs, RAL 7035  |
| Kleurweergave-index (Ra)    | >80  |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 410 x 180 x 85mm   |
| Autonomie                   | 1 uur   3 uur - instelbaar                                       |
| Leesafstand (meter)         | 24   |
| Slagvastheid                | 3X IK10  |
| Powerfactor                 | 0.9  |
| Optiek                      | diffusor opaal   |
| Autotest (ATS)              | ja   |
| Bewegingsdetectie           | nee  |
| Montagewijze                | Opbouw , Plafond , Wand  |
| Materiaal behuizing         | policarbonaat  |
| Permanent bedrijf           | instelbaar   |
| Beschermingsgraad           | IP65   |
| Opgenomen vermogen          | min. 1,6W - max 8,5W   |
| Beschermingsklasse          | Klasse II  |
| Lichtsensoren               | ja   |
| Bijzonderheden              | Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)                          |
| Batterypack                 | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp                              |
| EAN                         | 8718309389635  |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 15-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com