



Specificaties

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Familie | SERIE 400 ECONOMY |
| Toepassing | Algemene verlichting |
| Lichtbron | 6W LED |
| Functionaliteit | low/high |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 140 (L1) - 400 (L1+L2) |
| Temperatuurbereik (C) | -10 - +25 |
| Kleur | wit |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Gewicht (gram) | 1.446 |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 386 x 150 x 102 |
| Slagvastheid | IK 08 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Optiek | prismatic diffusor |
| Dali | nee |
| Autotest (ATS) | nee |
| Bewegingsdetectie | nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Materiaal behuizing | ABS + polycarbonate |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Opgenomen vermogen | 2,2W (L1) - 6,3W (L2) |
| Beschermingsklasse | Klasse I |
| Lichtsensoren | nee |
| Bijzonderheden | designed for >100.000 hours |
| EAN | 8718309385583 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 16-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com