




# 3L0600V | voor centrale (nood-)voeding



## Specificaties

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Familie                  | SERIE 300 EAGLE   |
| Toepassing               | Vluchtrouteaanduiding   |
| Lichtbron                | 6W LED  |
| Functionaliteit          | low/high  |
| LoRa node                | nee   |
| Voeding                  | 230V AC/DC  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000K   |
| Lichtstroom (lm)         | 400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%) |
| Lichtstroom nood (lm)    | 400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%) |
| Temperatuurbereik (C)    | Gemiddeld tussen +5 en +25                                      |
| Kleur                    | grijs RAL 7035  |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80   |
| Leesafstand (meter)      | 25  |
| Slagvastheid             | IK 08   |
| Powerfactor              | 0.9   |
| Optiek                   | diffusor  |
| Montagewijze             | Opbouw , Plafond  |
| Materiaal behuizing      | policarbonaat   |
| Beschermingsgraad        | IP42  |
| Opgenomen vermogen       | 2,2W (20%) / 6,3W (100%)  |
| Beschermingsklasse       | Klasse II   |
| Bijzonderheden           | Noodverlichting voor centrale voeding                           |
| EAN                      | 8718309385521   |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 16-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com