

TAURAC Port Chicago Plafond- en wandopbouw

75K PLUS



Kwaliteiten

- Opbouw galerijverlichting geschikt voor wand en plafondmontage
- Voorzien van groene led-indicator*
- Armatuur met automatische zelftest*

*Alleen bij uitvoering Decentraal

Eigenschappen

- **Aansluiting:** 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- **Behuizing:** polycarbonaat
- **Kleur behuizing:** wit
- **Afmeting (Ø x H):** 343 x 103 mm
- **Beschermklasse:** IP65
- **Veiligheidsklasse:** I
- CE-gecertificeerd

Techn. eigenschappen

- **Voltage:** 220-240V / 50/60Hz
- **Ni-Cd batterij:** 3,6V / 800mAh*
- **Temperatuur range:** 0°C tot 40°C

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Plus Line						
G3D14601	Port Chicago plafond- / wandopbouw standaard 6.000K	13,0 W	AC 930 lm DC 200 lm	75.000 h	3 uur	Autotest
G3D14602	Port Chicago plafond- / wandopbouw standaard 3.500K	13,0 W	AC 930 lm DC 200 lm	75.000 h	3 uur	Autotest


Algemene verlichting

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren
Algemeen				
G3D10601	Port Chicago plafond- / wandopbouw standaard 6.000K	11,0 W	AC 1150 lm	75.000 h
G3D10602	Port Chicago plafond- / wandopbouw standaard 3.500K	11,0 W	AC 1150 lm	75.000 h

Afstandstabel G3D14601 & G3D14602

G3D14601 & G3D14602 | Montagehoogte (m)

Lichtbron: 13 W led-bar



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50
a	9,50	10,19	10,68	11,00	11,38	11,61	11,79	11,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,78	3,98	4,10	4,18	4,17	4,16	4,01	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	9,50	10,19	10,68	11,00	11,36	11,61	11,78	11,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,78	3,98	4,10	4,18	4,17	4,16	4,02	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

