


LED Prodisc III wit
40009372
EAN: 8720604743784

GROTE TIJDBESPARING DOOR EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. Prolumia kondigt graag de komst van een nieuwe generatie Prodiscs aan. De Prodisc III serie heeft een hedendaagse vormgeving en een hoge efficiency. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe lichttechniek en een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens verkrijgbaar in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie erg breed inzetbaar.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage | ja | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor pendelophanging | nee | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 175000 Uur |
| Geschikt voor plafondmontage | ja | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 % |
| Geschikt voor inbouwmontage | nee | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 100000 Uur |
| Geschikt voor opbouwmontage | ja | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 50 % |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | nee | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | nee | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 40 Graden Celsius |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Max. systeemvermogen | 16 Watt |
| Met lichtbron | ja | Specifieke lichtstroom armatuur | 94 Lumen per Watt |
| Lamphouder | Overig | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1500 Lumen |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kleurtemperatuur | 3000 4000 Kelvin |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig | Vermogensfactor | 0,9 |
| Kleur behuizing | Wit | Hoogte/diepte | 63 Millimeter |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | Buitendiameter | 335 Millimeter |
| Rasteruitvoering | Geen | Aantal polen | 2 |
| Spanningstype | AC | | |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | | |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ja | | |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | nee | | |
| Dimbaar 0-10 V | nee | | |
| Dimbaar 1-10 V | nee | | |
| Dimbaar Dali-2 | nee | | |
| Dimbaar DALI | nee | | |
| Dimbaar DMX | nee | | |
| Dimbaar DSI | nee | | |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | nee | | |
| Dimbaar GPRS | nee | | |

Prolumia LED Prodisc III

LED Prodisc III wit
40009372
EAN: 8720604743784

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------------|
| Dimbaar LineSwitch | nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | nee |
| Dimbaar faseafsnijding | nee |
| Dimbaar faseaansnijding | nee |
| Dimming programmeerbaar | nee |
| Dimbaar RF | nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | nee |
| Dimbaar Touch and Dim | nee |
| Dimbaar Zigbee | nee |
| Dimbaar met push-button | nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | nee |
| Niet dimbaar | ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse | II |
| Geschikt voor noodverlichting | ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | ja |
| Met bewegingssensor | nee |
| Met lichtsensoren | nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | nee |
| Met luchtsleuven | nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | nee |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Met IFTTT ondersteuning | nee |