


LED Prodisc III Mini zwart
40009385
EAN: 8720604743869

GROTE TIJDBESPARING DOOR EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. Prolumia kondigt graag de komst van een nieuwe generatie Prodiscs aan. De Prodisc III serie heeft een hedendaagse vormgeving en een hoge efficiency. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe lichttechniek en een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens verkrijgbaar in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie erg breed inzetbaar.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Max. systeemvermogen	9 Watt
Met lichtbron	ja	Specifieke lichtstroom armatuur	100 Lumen per Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	900 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Vermogensfactor	0,9
Kleur behuizing	Zwart	Hoogte/diepte	57 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Buitendiameter	267 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Aantal polen	2
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	nee		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		
Dimbaar GPRS	nee		

Prolumia LED Prodisc III

LED Prodisc III Mini zwart

40009385

EAN: 8720604743869

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar LineSwitch	nee
Dimming fabrikantspecifiek	nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensoren	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee