


LED Rockdisc II ø 360 mm (half afgeschermd)

40009151

EAN: 8720604743562

ROBUUST EN STIJLVOL

Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	60
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	128
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Met lichtbron	ja	Max. systeemvermogen	15 Watt
Lamphouder	Overig	Specifieke lichtstroom armatuur	67 Lumen per Watt
Materiaal behuizing	Aluminium	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1000 Lumen
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Kleur behuizing	Grijs	Vermogensfactor	0,9
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Hoogte/diepte	112 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Buitendiameter	360 Millimeter
Spanningstype	AC	Aantal polen	3
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja		
Dimbaar 0-10 V	nee		
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		
Dimbaar DSI	nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee		

Prolumia LED Rockdisc II

LED Rockdisc II ø 360 mm (half afgeschermd)

40009151

EAN: 8720604743562

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar GPRS	nee
Dimbaar LineSwitch	nee
Dimming fabrikantspecifiek	nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	nee
Met bewegingssensor	ja
Met lichtsensoren	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Met IFTTT ondersteuning	nee