


## Prolumia LED Pro-Aqua II

PAGINA 1/2

LED Pro-Aqua II 1574x140x90 mm  
# 40281504  
EAN: 8720604745092

De LED Pro-Aqua II is de efficiënte en intelligente verlichtingsoplossing voor industriële toepassingen. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.



### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | Nee                         | Nom. spanning                                  | 180 265 Volt          |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee                         | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                          | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | Nee                         | Max. systeemvermogen                           | 56 Watt               |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Ja                          | Specifieke lichtstroom armatuur                | 130,5 Lumen per Watt  |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee                         | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 7300 Lumen            |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                         | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin      |
| Lamptype                                               | LED niet uitwisselbaar      | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Met lichtbron                                          | Ja                          | Breedte                                        | 140 Millimeter        |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Hoogte/diepte                                  | 90 Millimeter         |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Lengte                                         | 1574 Millimeter       |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 23                    |
| Kleur behuizing                                        | Grijs                       |                                                |                       |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             |                                                |                       |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |                                                |                       |
| Spanningstype                                          | AC/DC                       |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Ja                          |                                                |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar DALI                                           | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar DMX                                            | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar DSI                                            | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | Nee                         |                                                |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | Nee                         |                                                |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | Nee                         |                                                |                       |

## Prolumia LED Pro-Aqua II

PAGINA 2/2

LED Pro-Aqua II 1574x140x90 mm

# 40281504

EAN: 8720604745092

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Nee                        |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | Nee                        |
| Dimming programmeerbaar                                     | Nee                        |
| Dimbaar RF                                                  | Nee                        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | Nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee                        |
| Dimbaar Zigbee                                              | Nee                        |
| Dimbaar met push-button                                     | Nee                        |
| Niet dimbaar                                                | Nee                        |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | Nee                        |
| Lichtverdelers                                              | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                |
| Stralingshoek                                               | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                      |
| Lichtuittrede                                               | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65                       |
| Slagvastheid                                                | IK09                       |
| Beschermingsklasse                                          | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Nee                        |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee                        |
| Met bewegingssensor                                         | Nee                        |
| Met lichtsensor                                             | Nee                        |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                        |
| Met luchtsleuven                                            | Nee                        |
| Lichtkleur                                                  | Wit                        |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Soort bedrading                                             | Incl. doorgangsbedrading   |
| Aansluitwijze                                               | Steekklem                  |
| Bediening via Bluetooth                                     | Nee                        |