



# 9L3000SRF1 (met doorvoerbedrading 1 fase)



## Specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Familie                  | SERIE 900 LUNET  |
| Toepassing               | Algemene verlichting   |
| Lichtbron                | 30W LED  |
| Functionaliteit          | radar , lichtsensor  |
| LoRa node                | nee  |
| Voeding                  | 230V AC/DC   |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000K  |
| Lichtstroom (lm)         | 760 (low level) - 3580 (high level)                                    |
| Temperatuurbereik (C)    | Gemiddeld tussen -5 en +25   |
| Kleur                    | grijs RAL 7035   |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80  |
| Slagvastheid             | IK08   |
| Powerfactor              | 0.92   |
| Optiek                   | opaal diffusor   |
| Autotest (ATS)           | nee  |
| Bewegingsdetectie        | ja   |
| Montagewijze             | Opbouw , Plafond , Wand  |
| Materiaal behuizing      | polyester (housing), polycarbonate (diffusor)                          |
| Beschermingsgraad        | IP66   |
| Opgenomen vermogen       | 7,5W (min) -28,3W (max)  |
| Beschermingsklasse       | Klasse I   |
| Lichtsensor              | ja   |
| Bijzonderheden           | incl. doorvoerbedrading 1 fase; Levensduur >70.000 branduren (L80/B10) |
| EAN                      | 8718309387792  |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 04-05-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com