



9L3030SRF1 (met doorvoerbedrading 1 fase)



Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Familie | SERIE 900 LUNET |
| Toepassing | Vluchtrouteverlichting |
| Lichtbron | 30W LED |
| Functionaliteit | radar , lichtsensor , noodaccu |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 760 (low level) - 3580 (high level) |
| Lichtstroom nood (lm) | 400lm |
| Temperatuurbereik (C) | Gemiddeld tussen -5 en +25 |
| Kleur | grijs RAL 7035 |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Autonomie | 1 uur |
| Slagvastheid | IK08 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Optiek | opaal diffusor |
| Autotest (ATS) | ja |
| Bewegingsdetectie | ja |
| Montagewijze | Opbouw , Plafond , Wand |
| Materiaal behuizing | polyester (housing); policarbonate (diffusor) |
| Permanent bedrijf | instelbaar |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Opgenomen vermogen | 7,5W (min) - 29,7W (max) |
| Beschermingsklasse | Klasse I |
| Batterijverwarming | nee |
| Lichtsensor | ja |
| Bijzonderheden | met doorvoerbedrading 1fase; Designed for lifetime >70.000 hours (L80/B10) |
| Batterypack | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8718309387815 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 04-05-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com