


LED Pro-Rio Disc Tracklight

41107041

EAN: 8720615502011

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	Ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Max. systeemvermogen	38 Watt
Geschikt voor plafondmontage	Ja	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor truss montage	Nee	Lichtstroom	2790 2790 Lumen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2790 Lumen
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja	Specifieke lichtstroom lamp	73,4 Lumen per Watt
Geschikt voor klemmontage	Nee	Vermogensfactor	1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee	Hoogte/diepte	40 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar	Buitendiameter	300 Millimeter
Met bewegingssensor	Nee	Aantal polen	3
Met lichtsensor	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur	73,4 Lumen per Watt
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR)	26
Met lichtbron	Ja		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Zonder kap		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee		
Dimbaar 0-10 V	Nee		
Dimbaar 1-10 V	Nee		
Dimbaar Dali-2	Nee		
Dimbaar DALI	Nee		
Dimbaar DMX	Nee		

Prolumia LED Pro-Rio Tracklight

PAGINA 2/2

LED Pro-Rio Disc Tracklight

41107041

EAN: 8720615502011

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee