

Prolumia LED Pro-Ceiling


PAGINA 1/2

LED Pro-Ceiling 596x596 mm (opbouw)

40003105

EAN: 8719325158243

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	Ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Nom. stroom	950 950 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 40 Graden Celsius
Geschikt voor opbouwmontage	Ja	Max. systeemvermogen	40 Watt
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur	82,5 Lumen per Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3300 Lumen
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Met lichtbron	Ja	Vermogensfactor	0,9
Lamphouder	Overig	Breedte	596 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Hoogte/diepte	48 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Lengte	596 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Dimbaar 0-10 V	Ja		
Dimbaar 1-10 V	Nee		
Dimbaar DALI	Nee		
Dimbaar DMX	Nee		
Dimbaar DSI	Nee		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee		
Dimbaar GPRS	Nee		
Dimbaar LineSwitch	Nee		
Dimming fabrikantspecifiek	Nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee		
Dimbaar faseafsnijding	Nee		

Prolumia LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling 596x596 mm (opbouw)

40003105

EAN: 8719325158243

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee