



Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Familie | Serie 770 SEPTAGEM-DISPLAY |
| Toepassing | Vluchtrouteaanduiding |
| Lichtbron | Led |
| Functionaliteit | noodaccu |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Temperatuurbereik (C) | -20 tot +25 gemiddelde omgevingstemperatuur |
| Kleur | wit, Ral 9002 |
| Kleurweergave-index (Ra) | Ra 80 |
| Autonomie | 3uur |
| Leesafstand (meter) | 25 meter |
| Powerfactor | 0,6 |
| Autotest (ATS) | ja |
| Montagewijze | Inbouw |
| Materiaal behuizing | ABS, polycarbonaat |
| Permanent bedrijf | Ja |
| Beschermingsklasse | Klasse III |
| Batterypack | NiMh 3,6V / 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8720246251449 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 01-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com