



## Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	300lm (100%) - 240lm (80%) - 180lm (60%) - 120lm (40%)
Lichtstroom nood (lm)	160lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	2280
Afmeting verpakking (LxBxH)	380 x 84 x 190
Autonomie	1 of 3 uur (instelbaar)
Leesafstand (meter)	32
Powerfactor	0.9
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP32
Opgenomen vermogen	4,2W - 8,3W
Beschermingsklasse	Klasse I
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309385682



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 06-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com