



Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Temperatuurbereik (C)	-10 - +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	2253
Afmeting verpakking (LxBxH)	380 x 84 x 190
Leesafstand (meter)	32
Powerfactor	0.9
Autotest (ATS)	nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP 32
Opgenomen vermogen	2,2W (L1) - 6,3W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse II
Bijzonderheden	voor centrale noodvoeding!
EAN	8718309385651



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 07-08-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com